



Reflektor spot do szyny jednofazowej 10377 z serii PROFILE TINOS LED


Numer katalogowy	5903139103770
Kod producenta	10377
Moc (W)	LED 10W
Seria	PROFILE TINOS LED
Materiał	aluminium lakierowane, tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Rodzaj gwintu	LED
Źródła światła	1
Temperatura barwowa	4000K
Lumeny	1000
Kąt świecenia	36°
Wysokość / długość (cm)	11
Szerokość / średnica (cm)	14
Stopień ochrony	IP20
Możliwość wymiany źródła światła	nie
Źródła światła w komplecie	tak
Barwa światła	neutralna
Ilość faz	jednofazowa

Opis produktu

Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego 10377 z serii PROFILE TINOS LED


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/10377-2.pdf>